BORNES SANS VIS (DOMINOS) SYSTEME D

Bornes à raccordement équipotentiels sans vis
pour boîtes de jonction et de dérivation

- Connexion directe de conducteurs rigides (cuivre)
- Extrêmement facile à raccorder
- 5 références de 2 à 8 pôles pour des sections de fils de 0.75 à 2.5mm2
- 1 référence additionnelle 3 pôles acceptant des sections depuis 1.5 jusqu'à 4 mm2

Pour déconnecter le fil, il suffit de tourner et pousser
Point test intégré
Rainure sur le dessus indiquant la longueur de dénudage

Caractéristiques techniques

Matériau :
Capot en polyamide PA 66, gris clair, RAL 7035
Ame en cuivre électrolytique (revêtement)

Plage de température :
Utilisation de conducteurs avec cuivre –40 °C à +100 °C
Utilisation de conducteurs avec aluminium –40 °C à +60 °C

Désignation	Raccordement		Section de raccordement	Nombre de pôles	Boîte de	Référence
	Tension	Courant				
D1.5/2.5-2	450 V	25A (Alu: 16A)	0,75 - 2,5 mm2	2	100	**174642 0000**
D1.5/2.5-3				3	100	**174643 0000**
D1.5/2.5-4				4	100	**174644 0000**
D1.5/2.5-5				5	100	**174645 0000**
D1.5/2.5-8				8	50	**174646 0000**
D4.0-3	450 V	35A (Alu: 22A)	1,5 - 4 mm2	3	50	**174647 0000**

D.3.E. ELECTRONIQUE - Parc d 'Activité SAVIPOL - B.P. 55 - 10302 SAINTE SAVINE
Téléphone 03.25.71.31.50 - Télécopie 03.25.74.38.82 – Email : electronique@d3e.fr