PINCE AMPEREMETRIQUE A EFFET HALL 1000A

Pince de mesure digitale 1000A AC/DC
A mesure efficace vraie RMS
Conforme IEC 1010

- Tension mesurable jusquà 1000 V
- Courant mesurable jusquà 1000 A avec pince ampèremétrique
- Mesure de résistance et test de semi-conducteurs
- Mesure de capacité
- Mesure de fréquence
- Mémorisation MAX/ MIN
- Fonction HOLD (mémorisation)
- Fonction PEAK (crête)
- Affichage de l'état de charge de la batterie
- Livrée avec étui de service, 2 fils de test avec pointe de test

Ponce ampèremétrique à effet HALL très compacte à lecture aisée. AC et DC possédant toutes les fonctions d'un appareil de conception moderne.

Caractéristiques techniques

Plage de mesure de tension/DC	0-1000 V
Résolution tension continue	± 0,5 %
Plage de mesure de tension/AC	0-1000 V
Résolution tension alternative	± 0,5 %
Courant alternatif	1000 A
Plage d'ouverture de la pince de courant	57 mm
Valeur min. de mesure de résistance	0,4 Ω
Valeur max. de mesure de résistance	40 MΩ
Capacité min.	40 nF
Capacité max.	4 µF
Plage de fréquence min.	0 kHz
Plage de fréquence max.	400 kHz
Température de fonctionnement, min., max.	0 °C-50 °C
Affichage 42 segments	4000 points
Polarité	Automatique
Dépassement de calibre	Indication MSD
Batterie Alcaline, durée	100 heures
Auto-off	30 minutes
Batterie faible	Indication par signal
Agrément	EN/ IEC 61010
Dimensions	277 x 102 x 49 mm
Poids	540 g

Livrée avec étui de service

Désignation	**Référence**
Pince ampèremétrique MX2606	**942737 0000**
Jeu de cordon pointe de touche (rechange)	942824 0000
Pile de rechange 9V (rechange)	6LF22

D.3.E. ELECTRONIQUE - Parc d 'Activité SAVIPOL - B.P. 55 - 10302 SAINTE SAVINE
Téléphone 03.25.71.31.50 - Télécopie 03.25.74.38.82 – Email : electronique@d3e.fr