

GACHE ELECTRIQUE DE SECURITE D4NL




- Gâche électrique maintenant la porte en position fermée en attendant l'arrêt complet de la machine
- Modèles à verrouillage hors tension et verrouillage sous tension
- Grand nombre de contacts disponibles, tant pour la broche que pour la bobine pour réaliser tous les câblages recommandés
- Force de verrouillage : 1300 Newtons
- Bobine 24 Volts (110 ou 230 Volts possibles sur demande)
- 3 positions d'orientation de la tête pour 6 possibilités d'insertion de broche
- 4 broches pour tous les types de montages (à commander séparément)
- Dimensions L x H x P : 88.5 x 95 x 35.5 mm etanche IP 67



| Principe | Contacts de sortie | Bobine 24 Volts | Raccor-- dement | Référence |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Verrouillage hors tension, déverrouillage par tension 24 Volts sur la bobine | 1NF+1NO | 1NF+1NO | Pg13.5 | D4NL1AFAB |
| | | | M20 | D4NL4AFAB |
| | | 2NF | Pg13.5 | D4NL1BFAB |
| | | | M20 | D4NL4BFAB |
| | 2NF | 1NF+1NO | Pg13.5 | D4NL1CFAB |
| | | | M20 | D4NL4CFAB |
| | | 2NF | Pg13.5 | D4NL1DFAB |
| | | | M20 | D4NL4DFAB |
| | 2NF+1NO | 1NF+1NO | Pg13.5 | D4NL1EFAB |
| | | | M20 | D4NL4EFAB |
| | 2NF | Pg13.5 | D4NL1FFAB | |
| | | M20 | D4NL4FFAB | |
| Verrouillage sous tension 24 Volts sur la bobine, déverrouillage à la disparition de cette tension | 1NF+1NO | 1NF+1NO | Pg13.5 | D4NL1AFGB |
| | | | M20 | D4NL4AFGB |
| | | 2NF | Pg13.5 | D4NL1BFGB |
| | | | M20 | D4NL4BFGB |
| | 2NF | 1NF+1NO | Pg13.5 | D4NL1CFGB |
| | | | M20 | D4NL4CFGB |
| | | 2NF | Pg13.5 | D4NL1DFGB |
| | | | M20 | D4NL4DFGB |
| | 2NF+1NO | 1NF+1NO | Pg13.5 | D4NL1EFGB |
| | | | M20 | D4NL4EFGB |
| | 2NF | Pg13.5 | D4NL1FFGB | |
| | | M20 | D4NL4FFGB | |



- Déverrouillage possible par tournevis depuis le dessous du boîtier



- Témoin de verrouillage (led orange) au milieu du capot

| Particularité de la broche | Référence |
|-----------------------------|---------------|
| Horizontale (plate) | D4DSK1 |
| Verticale (standard) | D4DSK2 |
| Flexible 1 axe (horizontal) | D4DSK3 |
| Entièrement flexible 2 axes | D4DSK5 |



Remplacement D4DL->D4NL

| Ancien produit | Choisir ... |
|------------------|------------------|
| <i>D4DL1CFAB</i> | D4NL1AFAB |
| <i>D4DL1CFGB</i> | D4NL1AFGB |
| <i>D4DL1DFAB</i> | D4NL1CFAB |
| <i>D4DL1DFGB</i> | D4NL1CFGB |