

INTER DE SECURITE A BROCHE D4NS



Inter de sécurité pour le verrouillage des portes

Modèles à 2 contacts (1NF+1NO ou 2NF) ou 3 contacts (2NF+1NO ou 3NF)

4 broches pour tous les types de montages (à commander séparément)

Etanchéité du boîtier IP 67 sauf trou de serrure)

Modèles à 1 conduit : Dimensions L x H x P : 31 x 96 x 30 mm

Modèles à 2 conduits : Dimensions L x H x P : 56 x 88 x 30 mm

Modèles à connecteur M12 (9AF , 9BF et 9EF) également livrables

Interrupteurs :

Type	Configuration des contacts			Raccor- dement	Référence
	Manœuvre	Sécurité	Aux.		
1 conduit	Ouverture avant fermeture (sans chevauchement)	1NF	1NO	Pg13,6	D4NS1AF
				M20	D4NS4AF
		2NF		Pg13,6	D4NS1BF
				M20	D4NS4BF
		2NF	1NO	Pg13,6	D4NS1CF
				M20	D4NS4CF
	3NF		Pg13,6	D4NS1DF	
			M20	D4NS4DF	
	Fermeture avant ouverture (avec chevauchement)	1NF	1NO	Pg13,6	D4NS1EF
				M20	D4NS4EF
2NF		1NO	Pg13,6	D4NS1FF	
			M20	D4NS4FF	
2 conduits	Ouverture avant fermeture (sans chevauchement)	1NF	1NO	Pg13,6	D4NS5AF
				M20	D4NS7AF
		2NF		Pg13,6	D4NS5BF
				M20	D4NS8BF
		2NF	1NO	Pg13,6	D4NS5CF
				M20	D4NS8CF
	3NF		Pg13,6	D4NS5DF	
			M20	D4NS8DF	
	Fermeture avant ouverture (avec chevauchement)	1NF	1NO	Pg13,6	D4NS5EF
				M20	D4NS8EF
2NF		1NO	Pg13,6	D4NS5FF	
			M20	D4NS8FF	



Accessoires : Broches (vendues séparément)

Particularité de la broche	Référence
Horizontale (plate)	D4DSK1
Verticale (standard)	D4DSK2
Flexible 1 axe (horizontal)	D4DSK3
Entièrement flexible 2 axes	D4DSK5



Remplacement D4DS->D4NS

Ancien produit	Choisir ...
D4DS15FS	D4NS1AF
D4DS35FS	D4NS3AF
D4DS55FS	D4NS5AF
D4DS1AFS	D4NS1BF
D4DS3AFS	D4NS3BF
D4DS5AFS	D4NS5BF