MINIPINCE AC/DC & MULTIMETRE MW3030

Une pince dotée de petites mâchoires pour toutes vos mesures difficiles jusqu'à 300 AAC/DC

Caractéristiques principales :

Résolution 4000 points
300 AAC/DC
600 VAC/DC
Ouverture des mâchoires : 25 mm
Test de continuité
Changement de gamme automatique
Fonction Auto-zéro
Fonction Hold, Max.
CEI 1010, Cat. II, 600V

Spécifications techniques :

Courant DC	Gammes 40A, 300 A Précision de base ± (1 % + 2d) Résolution 10 mA
Courant AC	Gammes 40A, 300 A Précision de base ± (1 % + 3d) Résolution 10 mA
Tension DC	Gammes 0,4- 4- 40- 400 - 600 V Précision de base ± (0,5 % + 2d) Résolution 0,1 mV
Tension AC	Gammes 0,4- 4- 40- 400 - 600 V Précision de base ± (1,5 % + 5d) Résolution 1 mV
Résistance	Gammes 400 W à 40 MW (6 cal.) Précision de base ± (0,9 % + 3d) Résolution 0,1 W
Protection	600 VRMS
Test de continuité	oui
Ouverture des mâchoires	25 mm
Affichage	4000 points
Fonctions spécifiques	Hold, Max.
Alimentation/ Autonomie	2 x 1,5 V (LR03)/ 50 h.
Arrêt automatique	30 min.
Sécurité	CEI 1010 Cat. II, 600 V
Dimensions	66 x 192 x 27 mm
Poids	205 g
Garantie	3 ans

Livrée avec un jeu de cordons (SA 103)
et un étui de transport (SC 501)

Désignation	Référence
Pince 40/300 ac/dc & multimètre	**MW3030**

D.3.E. ELECTRONIQUE - Parc d 'Activité SAVIPOL - B.P. 55 - 10302 SAINTE SAVINE
Téléphone 03.25.71.31.50 - Télécopie 03.25.74.38.82 – Email : electronique@d3e.fr

MINIPINCE & MULTIMETRE BK316

Pince ampèremétrique AC/DC - 100A
capable d'afficher des signaux 4-20 mA
avec une résolution de 1 mA

Caractéristiques principales :

mesure des courants AC et DC
résolution de 1mA en AC et DC
mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600V
mesure de résistance et continuité
arrêt automatique
fonctions data hold et peak hold (10ms)

Spécifications techniques :

Courant DC	Gammes 10A - 80A - 100A Précision de base ± (2,5% + 10dgt) Résolution 1mA, 10mA
Courant AC	Gammes 10A - 80A - 100A Résolution 1mA, 10mA Précision de base ± (2% + 10dgt) Bande passante 50Hz à 500Hz
Tension DC	Gamme 600V Précision de base ± (1,0% + 2dgt)
Tension AC	Gammes 600V Précision de base ± (1,5% + 5dgt) Bande passante 50Hz à 500Hz
Résistance	Gammes 10K Ω Précision de base ± (1% + 3dgt)
Test de continuité	oui, 100Ω
Fonctions	Zéro, Hold, Peak-Hold(10ms)
Afficheur	Type LCD
Affichage	4 digits, 9999 points
Ouverture de mâchoires	12,5mm
Cadence de mesure	2 mesures/seconde
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT II / 300V - CAT III
Alimentation	2 piles LR03 1,5V - AAA
Autonomie	45h typique (piles alcalines)
Dimensions	70 x 202 x 34 mm
Poids	180g

Livrée avec un jeu de cordons

Désignation	Référence
Pince 10/80/100 ac/dc & multimètre	**BK316**

D.3.E. ELECTRONIQUE - Parc d 'Activité SAVIPOL - B.P. 55 - 10302 SAINTE SAVINE
Téléphone 03.25.71.31.50 - Télécopie 03.25.74.38.82 – Email : electronique@d3e.fr