

DETECTEURS DE PROX. TRIPLE PORTEE E2A3



Haute qualité pour une détection "triple portée" Modèles courts blindés

Alimentation 10-32 Vdc
 Consommation 10 mA
 Courant de charge 200 mA maxi (32 Vdc)
 Tension résiduelle 2 Vdc
 Indicateur led jaune visible sur 360°
 Protégé contre les inversions, surtensions et court-circuits
 Température de fonctionnement -25 à +70 °C
 Homologués CE, UL/CSA



| Diam. | Taille | Blindage | Portée | Genre | Etat | Raccord | Référence | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|----|-----------------|-------------------|
| M8 inox | Court | Blindé | 3 mm | PNP | NO | M12 | E2A3S08KS03M1B1 | | | | | | |
| | | | | | | M8.3Pôles | E2A3S08KS03M5B1 | | | | | | |
| | | | | | | Câble 2M | E2A3S08KS03WPB12M | | | | | | |
| | | | | | NC | M12 | E2A3S08KS03M1B2 | | | | | | |
| | | | | | | M8.3Pôles | E2A3S08KS03M5B2 | | | | | | |
| | | | | | | Câble 2M | E2A3S08KS03WPB22M | | | | | | |
| | | | | NPN | NO | M12 | E2A3S08KS03M1C1 | | | | | | |
| | | | | | | M8.3Pôles | E2A3S08KS03M5C1 | | | | | | |
| | | | | | | Câble 2M | E2A3S08KS03WPC12M | | | | | | |
| | | | | | NC | M12 | E2A3S08KS03M1C2 | | | | | | |
| | | | | | | M8.3Pôles | E2A3S08KS03M5C2 | | | | | | |
| | | | | | | Câble 2M | E2A3S08KS03WPC22M | | | | | | |
| M12 laiton | Court | Blindé | 6 mm | PNP | NO | M12 | E2A3M12KS06M1B1 | | | | | | |
| | | | | | | Câble 2M | E2A3M12KS06WPB12M | | | | | | |
| | | | | | | NC | M12 | E2A3M12KS06M1B2 | | | | | |
| | | | | | Câble 2M | E2A3M12KS06WPB22M | | | | | | | |
| | | | | | | NPN | NO | M12 | E2A3M12KS06M1C1 | | | | |
| | | | | | | | | Câble 2M | E2A3M12KS06WPC12M | | | | |
| | | | | NC | M12 | | | E2A3M12KS06M1C2 | | | | | |
| | | | | Câble 2M | E2A3M12KS06WPC22M | | | | | | | | |
| | | | | | M18 laiton | | Court | Blindé | 11 mm | PNP | NO | M12 | E2A3M18KS11M1B1 |
| | | | | | | | | | | | | Câble 2M | E2A3M18KS11WPB12M |
| | | | | NC | | M12 | | | | | | E2A3M18KS11M1B2 | |
| | | | | Câble 2M | | E2A3M18KS11WPB22M | | | | | | | |
| NPN | NO | M12 | E2A3M18KS11M1C1 | | | | | | | | | | |
| | | Câble 2M | E2A3M18KS11WPC12M | | | | | | | | | | |
| | | NC | M12 | E2A3M18KS11M1C2 | | | | | | | | | |
| | Câble 2M | E2A3M18KS11WPC22M | | | | | | | | | | | |
| | | M30 laiton | Court | Blindé | | 20 mm | | | | PNP | NO | M12 | E2A3M30KS20M1B1 |
| | | | | | | | | | | | | Câble 2M | E2A3M30KS20WPB12M |
| NC | M12 | | | | | | | | | | | E2A3M30KS20M1B2 | |
| Câble 2M | E2A3M30KS20WPB22M | | | | | | | | | | | | |
| | NPN | | | | NO | | M12 | E2A3M30KS20M1C1 | | | | | |
| | | | | | | | Câble 2M | E2A3M30KS20WPC12M | | | | | |
| NC | | | | | | | M12 | E2A3M30KS20M1C2 | | | | | |
| Câble 2M | | | | | E2A3M30KS20WPC22M | | | | | | | | |