PINCE MULTIMETRIQUE
600 AAC 600V MW3350

Affichage LCD 2000 points
Mesure de courant AC jusqu'à 600A AC
Ouverture de mâchoires : 36 mm
Mesure de tension jusqu'à 600V AC et DC
Résistance
Test de continuité
fonction HOLD
CEI 1010 600V CAT III

Spécifications techniques

courant AC	600 A Précision de base ±(1,9% + 5d) Résolution 100 mA
Tension AC	600 V Précision de base ±(1,0% + 5d) Résolution 100 mV
Tension DC	600 V Précision de base ±(0.7% + 2d) Résolution 100 mV
Résistance	400 Ohms Précision de base ±(1% + 3d) Résolution 0.1 Ohm
Fréquence	20-400 Hz Précision de base ±(0.1% +2d) Résolution 1 Hz
Continuité	oui

Caractéristiques générales :

Ouverture des mâchoires 36 mm
Affichage/ Bargraph 4000 points
Fonctions spécifiques Hold, peak, min et max
Alimentation 1 x 9 V (type 6F22)
Autonomie 600 heures
Arrêt automatique oui
CEI 1010 CAT. III, 600 V
Dimensions 76 x 220 x 50 mm
Poids 360 g
Garantie 3 ans
Accessoires inclus :
- 1 jeu de cordons de mesure
- 1 Pile 9V 6F22
- 1 étui de transport

CE

GARANTIE 3 ANS

Désignation	Référence
Pince multimétrique 600 AAC 600VACDC Résistance, fréquence et continuité	**MW3350**

D.3.E. ELECTRONIQUE - Parc d 'Activité SAVIPOL - B.P. 55 - 10302 SAINTE SAVINE
Téléphone 03.25.71.31.50 - Télécopie 03.25.74.38.82 – Email : electronique@d3e.fr