

INDICATEUR 2 LIGNES ANALOGIQUE PAX2



Gamme double affichage PAX2

Une référence UNIQUE !

Affichage 2 lignes universel

- Ligne du haut 0.7", Ligne du bas 0.35"
- Couleur au choix Rouge, Orange, Vert
- Réglage du contraste et luminosité
- Unités de mesure sélectionnables

Alimentation universelle

- 50-250Vac & 1.6-250Vdc (pas de polarité)

Entrée universelle pour

- Tension et courant DC
- Signaux de process
- Thermocouples et PT100
- Résistance

Vitesse d'échantillonnage sélectionnable

- Jusqu'à 160 échant/sec



2 lignes, 3 couleurs d'affichage



Et encore plus de caractéristiques :

- Port USB intégré
 - Protocole Modbus livré en standard
 - Programmation intuitive par clavier
 - Programmable avec logiciel CRIMSON
- Accepte les cartes d'option de la série PAX

Dimensions :

Façade : 96.5 x 49.5 mm

Profondeur : 105 mm

Découpe : 92 x 45 mm

Poids : 227 g

Une seule référence !

Désignation	Référence
Indicateur analogique 2 lignes	PAX2A000

Avec toutes les options →



Designation	Référence
Sortie TOR 2 relais	PAXCDS10
Sortie TOR 4 relais	PAXCDS20
Sortie TOR 4 transistors NPN	PAXCDS30
Sortie TOR 4 transistors PNP	PAXCDS40
Carte sortie analogique 4-20mA / 0-10V	PAXCDL10
Serie RS485 bornier à vis	PAXCDC10
Série RS485 double connecteur RJ11	PAXCDC1C
Série RS232 bornier à vis	PAXCDC20
Série RS232 connecteur DB9	PAXCDC2C
Carte DeviceNet esclave	PAXCDC30
Carte Modbus esclave (bornier à vis)	PAXCDC40
Carte Modbus double connecteur RJ11	PAXCDC4C
Carte Profibus-DP esclave	PAXCDC50