MULTIMETRES NUMERIQUES BK240x

BK2405A

avec testeur de piles

- Afficheur 2000 points
- Précision de base : 2%
- Tension DC/AC (calibres) : 2V à 600V
- Courant DC (calibres) : 200µA à 10A
- Ohmmètre (calibres) : 200Ω à 20MΩ
- Tests de diodes
- Testeur de piles (1,5V / 9V)

BK2408

avec détecteur de tension sans contact

- Afficheur 2000 points
- Précision de base : 1,2%
- Tension DC/AC (calibres) : 200mV à 600V
- Courant DC/AC (calibres) : 200µA à 10A
- Ohmmètre (calibres) : 200Ω à 20M Ω
- Tests de diodes et de continuité
- Capture valeur maximum et fonction HOLD
- Détecteur de tension sans contact pour vérification rapide de présence de tension sur les interrupteurs, les prises de courant, les conducteurs

BK2407A

Avec changement de gamme automatique

- Afficheur 3200 points °+ Bargraphe
- Précision de base : 0,8%
- Tension DC/AC (calibres) : 320mV à 600V
- Courant DC/AC (calibres) ::320µA à 10A
- Ohmmètre (calibres) : 320Ω à 30MΩ
- Tests de diodes et de continuité
- Changement de gamme automatique
- **Arrêt automatique**
- Fonction HOLD

Détecteur de tension sans contact

Le multimètre FI31 est équipé d'un détecteur de tension sans contact. Cette fonction s'avère très utile pour les vérifications rapides de présense de tensions alternatives sur les interrupteurs, les prises de courant, les conducteurs. Dès que l'on approche le FI31 d'un élément sous tension, un signal sonore est émis et une lumière clignote.

CE CAT III 600V EN 61010-1

600 V – CAT III

Référence	BK2405A	BK2408	BK2407A
Afficheur (points)	2000	2000	3200
Bargraphe (segments)			33
Tensions continues Calibres min / max Résolution / précision	 2V / 600V 1 mV / 2 %	 200 mV / 600 V 100 µV / 1,2 %	 320 mv / 600 V 100 µV / 0,8 %
Tensions alternatives Convertisseur Calibres min / max Résolution / précision Largeur de bande	 200 V / 600 V 100 mV / 2,5 % 50 Hz - 500 Hz	 RMS 200 mV / 600 V 100 µV / 2 % 50 Hz - 500 Hz	 RMS 3,2 V / 600 V 1 mV / 2 % 50 Hz - 200 Hz
Courants DC Calibres min / max Résolution / précision	 200 µA / 10 A 0,1 µA / 2,5 %	 200 µA / 10 A 0,1 µA / 1,5 %	 320 µA / 10 A 0,1 µA / 2 %
Courants AC Calibres min / max Résolution / précision Largeur de bande		 200 µA / 10 A 0,1 µA / 2 % 50 Hz - 500 Hz	 320 µA / 10 A 0,1 µA / 2,5 % 50 Hz - 200 Hz
Ωmètre Calibres min / max Résolution / précision	 200 Ω / 20 M Ω 100 mΩ / 2 %	 200 Ω / 20 M Ω 100 mΩ / 1,5 %	 320 Ω / 30 M Ω 100 mΩ / 1,5 %
Détecteur de tension		Oui (sans contact)	
Testeur de piles	Oui	Oui	
Tests de continuité		Oui	Oui
Tests de diodes	Oui	Oui	Oui
Capture de valeur maximale		Oui	
Maintien de la mesure		Oui	Oui
Chgt de gamme automatique			Oui
Arrêt automatique			Oui
Indication pile faible	Oui	Oui	Oui
Dimensions /poids	70 x 145 x 45 mm / 215 g		

Les multimètres sont livrés avec leurs cordons
Alimentation par pile 9 Volts 6LF22 (fournie)

D.3.E. ELECTRONIQUE - Parc d 'Activité SAVIPOL - B.P. 55 - 10302 SAINTE SAVINE
Téléphone 03.25.71.31.50 - Télécopie 03.25.74.38.82 – Email : electronique@d3e.fr

05/11/07