

BARRIERES DE SECURITE NIVEAU 4 SE4



Référence	Désignation	Pour	Résolution (mm)	Nombre de faisceaux	Hauteur (mm)	
957201150	SE4-14-015-PP-W	Doigt	14	21	150	
957201160	SE4-14-030-PP-W			42	300	
957201170	SE4-14-045-PP-W			63	450	
957201180	SE4-14-060-PP-W			84	600	
957201190	SE4-14-075-PP-W			105	750	
957201370	SE4-14-090-PP-W			11	900	
957201270	SE4-20-015-PP-W		Doigt	20	24	150
957201280	SE4-20-030-PP-W				32	300
957201290	SE4-20-045-PP-W				40	450
957201250	SE4-20-060-PP-W				16	600
957201300	SE4-20-075-PP-W				48	750
957201310	SE4-20-090-PP-W				56	900
957201320	SE4-20-105-PP-W			56	1050	
957201330	SE4-20-120-PP-W			64	1200	
957201340	SE4-20-135-PP-W	72		1350		
957201350	SE4-20-150-PP-W	80		1500		
957201360	SE4-20-165-PP-W	88		1650		
957201380	SE4-30-015-PP-W	Main		30	22	150
957201390	SE4-30-030-PP-W				33	300
957201400	SE4-30-045-PP-W				44	450
957201240	SE4-30-060-PP-W		8		600	
957201410	SE4-30-075-PP-W		55		750	
957201420	SE4-30-090-PP-W		66		900	
957201430	SE4-30-105-PP-W		77	1050		
957201440	SE4-30-120-PP-W		88	1200		
957201450	SE4-30-135-PP-W		99	1350		
957201460	SE4-30-150-PP-W		110	1500		
957201470	SE4-30-165-PP-W		121	1650		
957201000	SE4-35-015-PP-W		Main	35	8	150
957201010	SE4-35-030-PP-W				16	300
957201020	SE4-35-045-PP-W				24	450
957201030	SE4-35-060-PP-W	32			600	
957201040	SE4-35-075-PP-W	40			750	
957201050	SE4-35-090-PP-W	48			900	
957201060	SE4-35-105-PP-W	56		1050		
957201070	SE4-35-120-PP-W	64		1200		
957201080	SE4-35-135-PP-W	72		1350		
957201090	SE4-35-150-PP-W	80		1500		
957201100	SE4-35-165-PP-W	88	1650			
957201220	SE4-Q4-090-PP-W	Corps	315	4	900	
957201130	SE4-P4-090-PP-W		315	4	900	
957201210	SE4-Q3-080-PP-W		415	3	800	
957201120	SE4-P3-080-PP-W		415	3	800	
957201230	SE4-Q4-120-PP-W		415	4	1200	
957201140	SE4-P4-120-PP-W		415	4	1200	
957201200	SE4-Q2-050-PP-W		515	2	500	
957201110	SE4-P2-050-PP-W		515	2	500	

- Portée : 6 mètres pour SE4-14 et SE4-20
- Portée 15 mètres pour SE4-30 et SE4-35
- Portée 0,5 à 25 mètres pour les SE4-Q
- Portée 4 à 50 mètres pour les SE4-P adaptées aux applications périmétriques avec renvoi(s) d'angle(s).

(récepteur/émetteur)



Câble 4 pôles CVA122Bxx pour émetteur	
95ACC1480	3 mètres
95ACC1490	5 mètres
95ACC1500	10 mètres

Câble 8 pôles CVA1-26Bxx pour récepteur	
95ACC1510	3 mètres
95ACC1520	5 mètres
95ACC1530	10 mètres