CALIBRATEUR DE 4-20mA 0-10V PROVA100

Caractéristiques :

Génération de signaux d'automatisme
Précision 0.025%
Fonctions rampe et pas automatiques
Fonction pourcentage
Clavier numérique pour la saisie directe de la valeur
Alim de la boucle de courant par pack de batterie externe (fourni)

Courant mA DC	
(charge 1Kohm maxi / Alim. boucle 24V)	
Calibres	Résolution
0-4mA	1µA
4-20mA	1µA
20-24mA	1µA
Le buzzer signale une boucle ouverte (I < 1mA)	

Tension V DC	
Calibre	Résolution
0-4V	1mV
4-20V	1mV
20-24V	1mV
Le buzzer signale une sortie en court-circuit (U < 100mV)	

Spécifications :

Pile	9V Alcaline (6F22)
Consommation	de 20 à 180 mA
Affichage	4+ 5 Digits
Temperature	0 à 50°C
Humidity	< 85% (relative)
Stockage	-20 à 60°C
Dimensions	88 x 168 x 26 mm
Poids	330 g

Accessoires :

1 Boîte de transport
1 Manuel utilisateur
1 Jeu de cordons
1 Pack de batterie externe pour 6 éléments pile 1.5V AA

D.3.E. ELECTRONIQUE - Parc d 'Activité SAVIPOL - B.P. 55 - 10302 SAINTE SAVINE
Téléphone 03.25.71.31.50 - Télécopie 03.25.74.38.82 – Email : electronique@d3e.fr